

## DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

**XM1584 Ultra-small DC-DC**

**IN 4.5V~28V to OUT 0.8V~20V/3A**

Регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

**3A**

**STEP  
DOWN**



### Особенности:

Входное напряжение: DC 4.5V~28V

Выходное напряжение: DC 0.8V~20V

Выходной ток (макс): 3A

Эффективность преобразования (макс): 96 %

Частота переключений: 1MHz~1.5MHz

Выходные пульсации (макс): 30mV

Рабочая температура: -45° ~ +85° C

Размеры: 22мм (L) \* 17мм (W) \* 4мм (H)

**Соблюдай  
полярности!**

## DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

**XM1584 Ultra-small DC-DC**

**IN 4.5V~28V to OUT 0.8V~20V/3A**

Регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

**3A**

**STEP  
DOWN**



### Особенности:

Входное напряжение: DC 4.5V~28V

Выходное напряжение: DC 0.8V~20V

Выходной ток (макс): 3A

Эффективность преобразования (макс): 96 %

Частота переключений: 1MHz~1.5MHz

Выходные пульсации (макс): 30mV

Рабочая температура: -45° ~ +85° C

Размеры: 22мм (L) \* 17мм (W) \* 4мм (H)

**Соблюдай  
полярность!**